



WATERSTOP® XP

WATERSTOP® XP CON TECNOLOGÍA XP PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN

WATERSTOP® XP es la siguiente generación de waterstop que se expande al entrar en contacto con el agua para crear un sellado positivo y evitar que el agua entre a través de las juntas de hormigón vertido “in situ” y de las juntas formadas alrededor de las tuberías. Mediante el uso de la tecnología patentada XP, se ha probado la eficacia de WATERSTOP® XP en una amplia serie de entornos contaminados, incluso en condiciones de alta salinidad. Su diseño flexible también permite ser eficiente tanto en juntas horizontales como verticales.

WATERSTOP® XP se fabrica en rollos flexibles ligeros y se diseña para ofrecer un mayor rendimiento que en los waterstops pasivos de PVC/goma, eliminando la necesidad de piezas especiales, de división y soldadura de las uniones.

APLICACIONES

Juntas de construcción de hormigón no dinámicas verticales y horizontales

Juntas entre hormigón viejo-hormigón nuevo

Superficies irregulares

Elementos pasantes en muros, p. ej., fontanería y tuberías de uso general

Alrededor de pilares y pilotes, soportes de pilotes en sección en H y otras aplicaciones de detalle





Excepcional comportamiento impermeable:

Protección ante la entrada del agua:

- Puede expandir varias veces su propio volumen para llenar huecos.
- Los finales se unen de forma natural formando una junta continua.
- Sellado eficaz de elementos pasantes como tuberías, que otras waterstops de PVC no pueden sellar eficazmente.
- Eficacia probada en estructuras sometidas a presión hidrostática continua o intermitente.

Protección ante contaminantes:

- La tecnología XP es resistente ante una amplia serie de contaminantes, incluso en condiciones de alta salinidad y disolventes orgánicos diluidos.

Ventajas y características de instalación:

Rápido y fácil:

- Fabricación en rollos ligeros y flexibles.
- Puede ser instalado por un solo operario.
- Sin necesidad de piezas especiales, soldadura de unión ni piezas de unión.

Versatilidad:

- Se puede aplicar pegándola en su lugar usando CETSEAL® o asegurándola mecánicamente con REVO-FIX® y sujeciones.
- Su flexibilidad permite la instalación alrededor y a través de los elementos pasantes del muro/losa y tuberías.
- Transiciones fáciles desde aplicaciones horizontales y verticales hasta formar un waterstop continuo.



Usado con CETCO: COREFLEX® o membranas ULTRASEAL® XP, WATERSTOP® XP se califica para el programa de garantía de calidad HYDROSHIELD™.

Proteja su estructura ante la entrada del agua con el programa de garantía de calidad líder en el sector. Este acercamiento sistemático probado ofrece una garantía ilimitada del 100% de protección no prorrateada durante todo el periodo de garantía. Para más información, visite Cetco.com.

www.CETCO.com

© 2015 CETCO. IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones impresas anteriores, y se considera precisa y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.CETCO.com. CETCO no se asume la responsabilidad de los resultados obtenidos a través de la aplicación de este producto. CETCO se reserva el derecho de actualizar información sin notificación previa.

MODELO: PS_WATERSTOP_XP_EMEA_ES_201507_V2



CETCO®